

EQUIPMENT | Punt Design Warli studio

I Tecnica: 'handtufted' su telaio

I Filato : 50% viscosa - 50% lino

I Bordo: bordatura mano

I Retro: cotton o rete 'action backing'

I Peso / mq: 5,5 kg

I Spessore: 15 mm

I Applicazioni: contract leggero / residenziale

I Dimensioni: qualsiasi fino a 5,5 x 30 m.

Utilizzabile anche come moquette esclusiva 'wall-to-wall'.

I Manutenzione: Aspirare regolarmente. Spazzolate la superficie del tappeto con una spazzola morbida o aspirate nella direzione del pelo. Asciugare le macchie immediatamente, possibilmente con poca acqua, con un panno bianco e asciugacapelli. Se dopo questo trattamento la macchia non è stata rimossa o se il tappeto è posto in area pubblica a traffico elevato, raccomandiamo un servizio di pulizia professionale.

Il lino non è una fibra elastica e col tempo può appiattirsi. La viscosa durante le prime settimane perde peluria. Sono processi assolutamente normali.



Class 32 Commercial general
EN ISO 10874



Luxury class LC5
EN ISO 1307 (T)
EN ISO 1425 (T)



Electrical behaviour
Antistatic floor covering
EN 14041 (R+L+T)
EN 1815 (R+L)
ISO 6356 (T)



Thermal resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 1307 (T)
ISO 8302



Slip resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 13893



Reaction to fire
13501-1



CE mark regulation
DIR. 89/06/EEC

I dettagli tecnici o di prodotto di cui sopra, sono stati definiti al momento della sua pubblicazione. Warli si riserva il diritto di modificare i materiali, le dimensioni e le caratteristiche senza notifiche.

